# ANIMA Led::
## WALL

EXTERIOR | ANIMA WALL

salvi
lighting barcelona

**Led::**

# ANIMA WALL

## Caractéristiques techniques

Luminaire LED unique dans sa catégorie. Grâce à son brevet LED 3D exclusif, il permet d'obtenir différentes photométries, un minimum d'éblouissement et d'uniformité. Le haut rendement de sa LED (jusqu'à 130 lm/W) et son système de dissipation thermique en font l'un des luminaires les plus performants pour une utilisation en éclairage public.0

Idéal pour l'éclairage des rues, des avenues, des zones résidentielles, des parkings, des grandes zones sportives et industrielles.

A installer de 6 à 12m de haut.

Dimensions caractéristiques : 270 x 455 x 990 mm.

Puissance maximale 180W / Flux maximal 23200lm.

Luminaire composé d'un corps dissipateur supérieur et d'une armature en fonte d'aluminium EN AC 44300 à faible teneur en cuivre ( <0,1%). Fixation MURALE au moyen d'un support mural spécial.

Accès au logement des bornes de raccordement par un capot fixé par des vis imperdables M6 et un jØint d'étanchéité en silicone.

Poids approximatif : 11,5 kg.

IP66 / IK09

Diffuseur plat en verre trempé.

Système LED en disposition tridimensionnelle de 14, 18, 20 ou 40 LED à haut rendement. Il intègre un circuit imprimé FRP flexible double face pour la connexion des LED.

Les LED fixées au corps principal transmettent la chaleur par conduction, et le radiateur de refroidissement intégré dans le corps dissipe la chaleur vers l'extérieur par convection de manière extrêmement efficace.

Lentilles paraboliques indépendantes de notre propre conception en PMMA ''ultra-clair'' avec une performance optique de 93%.

Température de couleur : 3000ºK ou 4000ºK.

FHS < 0,1 %.

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type de LED et la configuration).

Tension alternative 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe III.

Couleur Gris Argent G2. Autres couleurs disponibles.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.



## Photométries

LONGITUDINAL ÉTROIT F1M6



F2M2 LONGITUDINALE



LONGITUDINAL LARGE F3M3



AVANT F4M2



SYMÉTRIQUE EXTENSIF F5M1



Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

## Versions

| PCB | | | 3000K | | 4000K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mA | W | lm | lm/W | lm | lm/W |
| 14A | 350 | 60 | 8260 | 137 | 8820 | 147 |
| | 500 | 85 | 11200 | 131 | 12040 | 141 |
| | 600 | 102 | 13160 | 129 | 0 | 0 |
| 18A | 350 | 77 | 10620 | 137 | 11340 | 147 |
| | 500 | 109 | 14400 | 132 | 15480 | 142 |
| | 700 | 153 | 19440 | 127 | 20880 | 136 |
| 20A | 350 | 85 | 11800 | 138 | 12600 | 148 |
| | 500 | 121 | 16000 | 132 | 17200 | 142 |
| | 600 | 146 | 18800 | 128 | 0 | 0 |
| 40A | 350 | 170 | 23600 | 138 | 25200 | 148 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 400 | 194 | 29200 | 150 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n'impliquent aucun engagement contractuel.