

BALIZA NOVA S ^{Led::}

BALIZA NOVA S

EXTERIOR



Led::

BALIZA NOVA S

Característiques Tècniques

Balisa de planta triangular amb els costats corbs composta de lamelles unides entre si protegint el grup òptic al vandalisme.0

Ideal per il·luminar camins de zones residencials, zones de vianants.

Punt de llum de 40 cm d'alçada.

Dimensions característiques: Ø240 x 400 mm.

Potència màxima 40W /

Cos en fosa d'alumini (E N1706 43000) Fixació amb pernys a base de Ø173 mm.

Accés als equips a través de la tapa frontal, fixada al cos amb cargols imperdibles M6.

Pes aprox.: 7Kg.

IP65 / IK09

Difusor de policarbonat injectat transparent o glajejat en forma de cubeta.

Inclou 2 mòduls amb 9 Leds d'alta eficiència. Consulteu altres opcions.

Incorpora placa dissipadora de calor.

Temperatura de color: 3000 K o 4000 K. Opcionalment per a zones amb protecció mediambiental: filtre ambre, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0,1%.

CRI mínim 70.

Vida útil: L90B10 > 100.000 h (consulteu segons tipus de LED i configuració).

Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II opcional.

Color Marró Sand M2. Altres colors disponibles.

Normes: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62.

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.



Versions

PCB	3000K				4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
18X	350	19	3060	161	3240	170
	500	27	4320	160	4500	166
	700	38	5760	151	5940	156

