BASIC L Led::
LAT

EXTERIOR | BASIC L LAT

salvi
lighting barcelona

Led::

BASIC L LAT

Caratteristiche tecniche

Apparecchio dal design essenziale che attribuisce un aspetto minimale versatile e accattivante. Offre una moltitudine di possibilità e versioni adattabili a tutti i tipi di illuminazione stradale. Perché le più grandi conquiste partono dalle cose semplici.

Ideale per illuminare strade, viali, aree pedonali, parchi e giardini.

Da installare da 4 a 12 m di altezza.

Dimensioni caratteristiche: 400 x Ø580 mm.

Potenza massima 125W / Flusso massimo 19700lm.

Composto da corpo, coperchio superiore e fissaggio in fusione di alluminio EN AC 44300, cerniera con asse tra coperchio e anello in acciaio inox integrato nella stessa fusione di alluminio a garanzia di ottima robustezza. Fissaggio laterale mediante 2 viti M8 a bracci corti, medi o lunghi.

Apertura/chiusura manuale per manutenzione senza attrezzi, asta telescopica di sicurezza in acciaio inox che mantiene aperto il coperchio durante le operazioni di manutenzione e guarnizione di tenuta in silicone.

Peso approssimativo: 14Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Diffusore lenticolare in PMMA o vetro temperato (vetro piano o lenticolare).

Sistema LED ad alta efficienza con disposizione circolare. Il tipo e il numero di LED variano a seconda della versione. Esiste una versione per ogni esigenza per prestazioni, durata e costo.

Incorpora il sistema SNAP o la piastra dissipante COOL B per la dissipazione del calore.

Set di lenti indipendenti di nostra progettazione in PMMA ottico con efficienza fino al 93%. Opzionalmente riflettore posteriore per il recupero del flusso in PMMA iniettato e alluminizzato ad alto indice di riflettività (95%). L'ampia gamma di lenti e riflettori disponibili permette di risolvere in modo ottimale tutte le esigenze fotometriche.

Temperatura colore: 3000°K o 4000°K. A scelta per aree con protezione ambientale: filtro ambra, 2200°K o 2700°K.

FHS < 0,1% (Chiusura lenticolare e vetro piano).

CRI minimo 70.

Vita utile: L90B10 > 100.000 h (consultare a seconda del tipo di LED e della configurazione).

Tensione AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II opzionale.

Colore Grigio Argento G2. Altri colori disponibili.

Norme: IEC 60598, IEC 62031, IEC 62471, IEC 60529, EN 55015, IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493, IEC 62471, IEC 61437, IEC 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.

Fotometrie



Consultare il configuratore prodotto per altre opzioni.

Versioni

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
085	350	19	2960	155	3040	160
	500	26	4080	156	4240	163
	700	37	5360	144	5600	151
185	350	41	6660	162	6840	166
	500	59	9180	155	9540	161
	600	70	10620	151	11160	159
32T	350	34	5120	150	5440	160
	500	49	7360	150	7680	156
	1300	126	16960	134	17600	139
32U	350	34	5120	150	5440	160
	500	49	7360	150	7680	156
	700	68	9920	145	10240	150
16M	350	68	9440	138	10080	148
	500	97	12800	131	13760	141
	700	136	17280	127	18560	136
16N	350	68	9440	138	10080	148
	500	97	12800	131	13760	141
	700	136	17280	127	18560	136
16W	350	67	9600	143	10240	152
	500	96	13280	138	14240	148
	900	172	21600	125	23200	134
16Y	350	67	9600	143	10240	152
	500	96	13280	138	14240	148
	700	134	17760	132	18880	140
20M	350	85	11800	138	12600	148
	500	121	16000	132	17200	142
	500	121	16000	132	17200	142
32C	350	36	5440	151	5760	160
	500	51	7360	144	8000	156
	1400	141	17920	127	19520	138



400



550



1000

A causa della continua evoluzione tecnologica, SALVI si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute in questo documento sono indicative e non implicano alcun impegno contrattuale.

CE
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001 • ISO 14001 ISO 45001