

BASIC S ^{Led::}

TOP LAT



EXTERIOR | BASIC S TOP LAT

Led::

BASIC S TOP LAT

Caractéristiques techniques

Luminaire au design essentiel qui attribue une apparence minimale polyvalente et attrayante. Il offre une multitude de possibilités et de versions adaptables à tous les types d'éclairage public. Parce que les plus grandes réalisations partent de choses simples.

Idéal pour l'éclairage des rues, avenues, zones piétonnes, parcs et jardins.

A installer de 4 à 12m de haut.

Dimensions caractéristiques : 445 x Ø490 mm.

Puissance maximale 125W / Flux maximal 14500lm.

Composé d'un corps, d'un couvercle supérieur et d'une fixation en fonte d'aluminium EN AC 44300 à faible teneur en cuivre (<0,1%), charnière avec axe en acier inoxydable entre couvercle et anneau intégré dans le moulage, garantissant une excellente robustesse. Fixation verticale sur colonne avec cosse mâle Ø 60mm au moyen de bras court, moyen ou long.

Ouverture/fermeture manuelle pour l'entretien sans outils, tige télescopique de sécurité en acier inoxydable qui maintient le couvercle ouvert pendant les opérations d'entretien et joint d'étanchéité en silicone.

Poids env. (selon bras): C-10/M-10.5/L-13.5 Kg.

IP66 / IK08 / IK09 / IK10

Diffuseur lenticulaire en PMMA ou verre trempé (verre plat ou lenticulaire).

Système LED à haut rendement dans une disposition circulaire. Le type et le nombre de LED varient selon la version. Il existe une version pour chaque besoin de performance, de durabilité et de coût.

Intègre le système SNAP pour la dissipation de la chaleur.

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec une efficacité allant jusqu'à 93%. En option, réflecteur arrière pour récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à haut indice de réflectivité (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles permet de répondre de manière optimale à tous les besoins photométriques.

Température de couleur : 3000°K ou 4000°K. En option pour les zones avec protection de l'environnement : filtre ambre, 2200°K ou 2700°K.

FHS < 0,1 % (Fermeture lenticulaire et verre plat).

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type de LED et la configuration).

Tension alternative 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II en option.


Couleur Gris Argent G2. Autres couleurs disponibles.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.



Photométries



Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB	3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W
085	350	16	2960	185
	500	24	4080	170
	680	32	5360	167
185	350	38	6660	175
	500	54	9180	170
	680	74	12060	162
186	350	38	6660	175
	500	54	9180	170
	680	74	12060	162
16U	350	15	2720	181
	500	22	3840	174
	750	33	5760	174
16T	350	15	2720	181
	500	22	3840	174
	1000	45	6880	152
32T	350	31	5440	175
	500	45	7680	170
	1500	135	19200	142
32U	350	31	5440	175
	500	45	7680	170
	750	67	11520	171
16M	350	63	9440	149
	500	90	12800	142
	700	126	17280	137
16N	350	63	9440	149
	500	90	12800	142
	700	126	17280	137
16W	350	62	7680	123
	500	88	11360	129
	1500	266	28320	106

