

# BOULEVARD



ALUMINIO




salvi  
lighting barcelona

# BOULEVARD

## Características Técnicas

Altura 4500 - 7000 mm | 8000 - 10000 mm  
Fundición de Aluminio con tratamiento anticorrosión termoplástico.  
Fuste Cónico de aluminio extruido (ENAW6060 / ENAW-ALMGSI) e interior reforzado con doble tubo desde la base hasta la puerta.



Protección y acabado Aluminio pulido

Distancia entre pernos 200X200 mm | 300X300 mm

Pernos incluidos M18X500 mm | M22X600 mm

Incluye ánodo de sacrificio y arandelas aislantes de nylon para los pernos de la columna.

## Dimensiones (mm)

Referencia	Altura (h) mm	Ø Base mm	Ø En punta mm	Espeso mm	Sup 136Km/h	Sup 160Km/h	Peso Kg	Distancia pernos	Puerta	Pernos métrico/Largo	Diametro terminal
NBL450AA2T13	4,5 m	114	76	2,5	0,12	0,08	12	200x200	400x85	M-18/500	Ø60 / Ø76
NBL600AB2T13	6 m	120	76	3	0,12	0,08	18	200x200	400x85	M-18/500	Ø60 / Ø76
NBL700AC2T13*	7 m	135	76	3	0,11	0,07	22	200x200	400x86	M-22/600	Ø60 / Ø76
NBL800AD2T13*	8 m	145	76	3	0,09	0,06	26	300x300	400x85	M-22/600	Ø60 / Ø76
NBLA00AG2T13*	10 m	177	76	4	0,1	0,07	47	300x300	500x100	M-22/600	Ø60 / Ø76

Estándar

\*Columnas con pedido mínimo de 5 unidades.

Otras medidas disponibles

