GOTA M Led::

EXTERIOR | GOTA M

salvi
lighting barcelona

Led::

GOTA M

Caractéristiques techniques

Le luminaire GOTA a été conçu par les prestigieux architectes suisses Herzog & De Meuron. Associant ses trois tailles suspendues sous caténaire, elle offre un éclairage homogène, tout en donnant au lieu une ambiance joyeuse et festive, invitant à profiter de ces espaces urbains.Conception : Herzog & de Meuron.

Idéal pour l'éclairage des rues, avenues, zones piétonnes, parcs et jardins.

A installer de 5 à 8,5m de haut.

Dimensions caractéristiques : 550 x 350 x 270 mm.

Puissance maximale 84W / Flux maximal 14000lm.

Composé d'un corps en alliage d'aluminium coulé EN AC 51100 à faible teneur en cuivre (<0,1%) poli et anodisé et d'un diffuseur en polycarbonate transparent stabilisé aux UV. Fixation suspendue sur caténaire au moyen de son propre câble en acier multifonction (sécurisé et conducteur électrique) et de colonnes de support spécifiques.

Accès à l'équipement par le capot supérieur, fixé au corps par des vis Allen M6 imperdables. JØint en silicone fermé et soupape de compensation de pression pour éliminer la pénétration d'humidité.

Poids approximatif : 6Kg.

IP66 / IK10

Diffuseur en polycarbonate transparent haute résistance avec filtre UV.

Groupe optique de 7 ou 14 LED à haut rendement.

Les LED fixées au corps principal transmettent la chaleur par conduction, et le radiateur de refroidissement intégré dans le corps dissipe la chaleur vers l'extérieur par convection de manière extrêmement efficace.

Ensemble de lentilles indépendantes de notre propre conception en PMMA optique avec une efficacité allant jusqu'à 93%. En option, réflecteur arrière pour récupération de flux en PMMA injecté et aluminisé à haut indice de réflectivité (95%). La large gamme de lentilles et de réflecteurs disponibles permet de répondre de manière optimale à tous les besoins photométriques.

Température de couleur : 3000ºK ou 4000ºK. Au choix : 2200ºK ou 2700ºK.

FHS < 12 %.

IRC minimum 70.

Durée de vie : L90B10 > 100 000 h (consulter selon le type de LED et la configuration).

Tension alternative 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I / Classe II en option.

Couleur : Chromé. Finition anodisée et polie.

Normes : CEI 60598, CEI 62031, CEI 62471, CEI 60529, EN 55015, CEI 61000, CEI 61547, CEI 62493, CEI 62471, CEI 61437, CEI 62384, EN 50102, CE.

ISO9001, ISO14001, ISO45001.

Photométries

F2M2 LONGITUDINALE



LONGITUDINAL LARGE F3M3



SYMÉTRIQUE EXTENSIF F5M1



Consultez le configurateur de produit pour d'autres options.

Versions

PCB			3000K		4000K	
	mA	W	lm	lm/W	lm	lm/W
06M	350	23	3540	153	3780	164
	500	33	4800	145	5160	156
	700	47	6480	137	6960	148
12G	350	47	7080	150	7560	160
	500	67	9600	143	10320	154
	700	95	12960	136	13920	146
07W	350	27	3360	124	3640	134
	500	38	4970	130	5320	140
	500	38	4970	130	5320	140
14W	350	54	6720	124	7280	134
	500	77	9940	129	10640	138
	500	77	9940	129	10640	138
075	350	14	2590	185	2660	190
	500	21	3570	170	3710	176
	680	28	4690	167	4900	175
145	350	29	5180	178	5320	183
	500	42	7140	170	7420	176
	680	57	9380	164	9800	171





En raison de l'évolution technologique constante, SALVI se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont indicatives et n'impliquent aucun engagement contractuel.